



SCHUMANTOOLS®
WORK INSPIRATION



PROMOZIONE APKT

Ordine minimo 100 inserti anche assortiti.
Validità dal 1 luglio al 1 agosto 2020 od esaurimento scorte

				€
APKT 1003 PDER.10	CE S35C	Rutenio	5,60	
APKT 1003 PDER.10	CE S40C	Rutenio	5,60	
APKT 1604 PDER.15	CE S35C	Rutenio	6,50	
APKT 1604 PDER.15	CE S40C	Rutenio	6,50	
APKT 1003 PDER ME.10 DP MS30-3P			2,40	
APMT 1604 PDSR.19	SA PM35		2,90	
APKT 1604 PDR ME.17 DP MS30-3P			2,90	
APKT 1604 PDR ME.17	DP PM25-3C		2,90	
APKT 1604 PDR M.19	DP MS30-3P		2,90	
APKT 1604 PDR M.19	DP PM25-3C		2,90	
APKT 1604 PDR M.19	DP PM40-3P		2,90	

PARAMETRI DI TAGLIO/CUTTING PARAMETERS

APKT 1003 PDER.10	CE S35C	P M K N S H	Vc	m/min	120-240
APKT 1003 PDER.10	CE S40C	X X	fz	mm	0,10-0,20
			ap	mm	3
APKT 1604 PDER.15	CE S35C	P M K N S H	Vc	m/min	110-240
		X X	fz	mm	0,15-0,30
			ap	mm	5
APKT 1604 PDER.15	CE S40C	P M K N S H	Vc	m/min	100-220
		X X	fz	mm	0,15-0,30
			ap	mm	5
APKT 1003 PDER ME.10 DP MS30-3P		P M K N S H	Vc	m/min	100-240
		X	fz	mm	0,10-0,20
			ap	mm	3
APMT 1604 PDSR.19	SA PM35	P M K N S H	Vc	m/min	140-220
		X X	fz	mm	0,19-0,38
			ap	mm	6
APKT 1604 PDR ME.17 DP MS30-3P		P M K N S H	Vc	m/min	100-240
APKT 1604 PDR M.19 DP MS30-3P		X	fz	mm	0,17-0,34
			ap	mm	5
APKT 1604 PDR ME.17 DP PM25-3C		P M K N S H	Vc	m/min	180-300
		X	fz	mm	0,17-0,34
			ap	mm	6
APKT 1604 PDR M.19 DP PM25-3C		P M K N S H	Vc	m/min	180-300
		X	fz	mm	0,19-0,38
			ap	mm	6
APKT 1604 PDR M.19 DP PM40-3P		P M K N S H	Vc	m/min	140-230
		X	fz	mm	0,18-0,36
			ap	mm	6

GRADI/GRADES

DP PM25-3C	P	CVD	Acciai e inox di facile e media lavorabilità, Vc medio alte con e senza refrigerante. <i>Easy and medium workability steels and stainless steel, medium-high Vc with and without coolant.</i>
DP PM40-3P	P	PVD	Grado tenace, prima scelta per acciai e inox a Vc. medie con e senza refrigerante. Condizioni gravose. <i>Tenacious grade, first choice for Vc steels and stainless steel. medium with and without coolant. Hard conditions.</i>
DP MS30-3P	M	PVD	Prima scelta per inox, superleghe e lavorazioni scabrose. Rivestimento ad alto spessore <i>First choice for stainless steel, super alloys and rough workings. Thick coating</i>
SA PM35	P M	PVD	Grado molto tenace ma con notevole resistenza all'usura. Sgrossatura di acciai, stampi, condizioni sfavorevoli. Vc. medie, alti avanzamenti. <i>Very tough grade but with remarkable wear resistance. Roughing of steels, molds, unfavorable conditions. Vc. medium, high feed.</i>
CE S35C	S M	CVD	Ottimo grado universale per superleghe e inox, duplex, inconel, leghe di titanio. <i>Acciai. Vc. alte. Con o senza refrigerante. Excellent universal grade for super alloys and stainless steel, duplex, inconel, titanium alloys. Steels. Vc. high. With or without coolant.</i>
CE S40C	S M	CVD	Ottimo grado universale per superleghe e inox, inconel, duplex, leghe di titanio. Acciai. Vc. medio alte. Con o senza refrigerante. <i>Excellent universal grade for super alloys and stainless steel, inconel, duplex, titanium alloys. Steel. Vc. medium high. With or without coolant.</i>